

ATESTO DE RECEBIMENTO E INSTALAÇÃO

CERTIFICO o recebimento e instalação de 800m² de piso na ARENA UNIFACISA realizado pela RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83, conforme CONVÊNIO n° 930038/2022 e Contrato n° 001 entre a Associação Atlético Unifacisa e a Recoma:

Instalação de Piso esportivo flexível flutuante fixa – Madeira Grápia;
Amortecedores: Borracha laprene com material nitrílico, com características de flexibilidade, elasticidade, resistência e proteção térmica; dureza 40 e 60 Shore nas dimensões de 50 x 50 até 75 x 75 e espessura de 15-19mm fixadas na base da quadra em intervalos de 29 à 32 cm (média de 1 pé - 0,30 cm);
Chapas de Madeira (sub-base): Dupla camada de compensado multilaminado com colagem fenólica entre lâminas, resistente à umidade, com 12mm de espessura em cada chapa, totalizando a espessura da base em madeira estruturada da quadra em 24mm (12mm em cada chapa de compensado fixadas entre si em sentidos opostos).
Entre a base da quadra em compensado naval e o assoalho, instalar membrana hidrofuga, Piso de Madeira (Superfície da Quadra): Assoalho com encaixe macho/fêmea nos 4 lados (laterais e topo) e com espessura do assoalho não inferior a 17mm e largura entre 5 e 8 cm. Acabamento da Superfície da Quadra: deverá ser executada a raspagem do assoalho de madeira com lixa grossa (grão 16-36), lixa média (grão 40-60), fino (grão 80-120) e polimento (grão 220) com calafetações pontuais. Aplicação de verniz poliuretano aquoso bicomponente para uso desportivo aprovado pela federação nacional e internacional de Basquete e demarcações poliesportivas. Demarcação / pintura. Profissional "A".


Eng. Civil. CREA n°161035705-1

Marcus Vinicius de Queiroz Gomes
Engenheiro Civil
UNIFACISA

